

Productbeschrijving:

CTN Constructie Primer is een 1-componentenprimer die ontwikkeld is voor het gemakkelijk gronden en beschermen tegen corrosie van metaaldelen. Het heeft een zeer hoog vastestofgehalte en een uitstekende vloeijing.

Toepassingen:

Dorpels, kozijnen, glaslatten, metaal, kunststof

Producteigenschappen:

- Stofdroog na ca. 5 minuten
- Hoge temperatuurbestendigheid (+110°C)
- Puntlasbaar
- Overspuitbaar
- Professionele beschermer
- Schuur-, en overschilderbaar na ca. 20 minuten

Gebruiksaanwijzing:

Ondergrond stof- en vetvrij maken evt. licht schuren. Aangrenzende delen en omgeving afdekken of afplakken. Spuit proefplaatje. Zorg dat de bus op kamertemperatuur is. Schud de bus gedurende 2 minuten. Spuit in enkele dunne lagen; tracht niet in één laag te dekken. Spuitafstand 20-30cm. Na gebruik de bus omdraaien en doorspuiten tot alleen het gas ontsnapt. Dit reinigt het spuitkopje en uw bus is klaar voor een volgend gebruik.

Specificaties:

Kleur :	Wit/Grijs/zwart
Inhoud :	500 ml
Verpakking :	12 stuks per doos