

Productbeschrijving:

Ceramic Grease is een keramische montage- en smeerpasta met hoogwaardige smerende eigenschappen. Bestaande uit zeer fijn, verdeelde keramiekdeeltjes in een onsmelbaar bentone. Voor een snelle en gemakkelijke montage van draadverbindingen. Ceramic Grease heeft de perfecte lossing van draadverbindingen, pakkingen en verpakkingen, zelfs na lange tijd blootgesteld te zijn aan hoge temperaturen van -40°C tot + 1400°C, corrosieve atmosferen of hoge belastingen. Vervanger van kopervet en ideaal voor spuitstuk- en uitlaatverbindingen.

Toepassingen:

Ceramic Grease is een vervanger van kopervet en ideaal voor spuitstuk- en uitlaatverbindingen. Montage van bouten, moeren, kroonwielen en remonderdelen/ABS remsystemen en industriële ovens. Ceramic Grease vergemakkelijkt de latere demontage van bouten, moeren etc. Bevat anti-corrosie en anti oxidatie inhibitors. Vermindert de slijtage op plaatsen met hoge wrijving en wordt niet aangetast door zuren, logen of zouten.

Producteigenschappen:

- Hoogwaardige montagepasta.
- Hoog temperatuurbereik -40°C tot + 1500°C
- Hoge drukbestendigheid.
- Uitstekende smerende eigenschappen.
- Vermindert de wrijving van bewegende delen.
- Uitstekende bescherming tegen corrosie.

Gebruiksaanwijzing:

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5-30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden. Het keramisch vet aanbrengen. De specifiek smerende eigenschap van keramisch vet wordt bereikt na verdamping van het oplosmiddel (circa één minuut).

Specificaties:

Inhoud : 500 ml
Verpakking : 12 stuks per doos