



EIGENSCHAPPEN

- Reiniger

TOEPASSINGEN

- Voor het inwendig reinigen van het NBS pistool en/of het verwijderen van vers (niet uitgehard) polyurethaanschuim of polyurethaanlijm.

TECHNISCHE GEGEVENS

Houdbaarheid, in ongeopende verpakking en rechtop bewaard op droge en koele plaats tussen +5°C en +30°C

12 maanden

VERPAKKING EN KLEUREN

12 bussen van 500 ml/doos - 70 dozen/pallet

Kleur	Artikelnummer	EAN (bus)	EAN (doos)
/	3200005N000040	5413624701041	5413624702185

VERWERKING

Pistoolreiniger

- Neem een bus **Rexon 351 Foam Cleaner** en schroef deze op het pistool.
- Spuit het pistool goed door totdat al het schuim eruit is.
- Leg het pistool ca 2 minuten weg, zodat de reiniger goed kan inwerken.
- Spuit het pistool nogmaals met enkele shots goed door.
- Schroef de **Rexon 351 Foam Cleaner** van het pistool. Veeg met een doek overtollige reiniger uit de adapter.
- Spuit vervolgens de adapter in met **Vaseline Spray** ter smering van de schroefdraad.
- Schroef direct een nieuwe bus **pistoolschuim** op het pistool. Spuit het pistool goed door totdat er weer schuim komt, zodat al de reiniger uit het pistool is. Het pistool is nu weer klaar voor gebruik.

Verwijderen vers PU schuim/PU lijm

- Het spuitpuntje aanbrengen.
- Bus in goede spuitrichting houden.
- Na gebruik spuitpuntje verwijderen.

VEILIGHEID

Veiligheidsfiche beschikbaar op aanvraag.

BEPERKINGEN

De reiniger bevat aceton en kan coatings, verven en textiel aantasten.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.