

Productbeschrijving:

CTN Epoxy is een transparante 2-componenten Epoxy lijm in de kleur transparant. Na uitharding geeft de lijm een buitengewone lijmkracht. De CTN900 blijft taai flexibel en is daardoor geschikt bij toepassingen waar stoten, temperatuurschommelingen en vibraties plaatsvinden.

Toepassingen:

Voor het verlijmen van metalen, keramiek, glas, steen en harde kunststoffen.

Producteigenschappen:

- Bereikt een hoge lijmkracht
- Universeel inzetbaar
- Weerbestendig
- Ook als gietmassa geschikt

Technische gegevens:

- Dichtheid: 1,1 g/ml
- Viscositeit bij 25°C - RV6 (50rpm) - 8000 tot 16000 mPas
- Temperatuurbestendig: -40°C tot +80°C
- Handvast 10-12 minuten
- Functionele sterkte 20-30 minuten bij 20°C.
- Definitieve uitharding gedurende 24 uur
- Vullend vermogen tot 3 mm
- Shore Hardheid D : 60
- Treksterkte: 10N/mm² (25°C)
- E-modules: 90.000 - 125.000 psi

Gebruiksaanwijzing

Ondergronden moeten schoon, droog, olie en vetvrij zijn. Een ruw oppervlakte verhoogt de sterkte. De definitieve uitharding wordt na 24 uur bereikt. Niet verwerken onder de +5°C buitentemperatuur. Vooraf testen voor toepassing aanbevolen.

Inhoud : 25 ml
Verpakking : 12 stuks per doos
Artikelcode : C098